



KAPCI
COATINGS

Sida 1/8

**Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31**

Tryckdatum 28.03.2023

Revision: 2023-03-28

1 Identifiering av ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget

· **Produktbeteckning**

· **Handelsnamn:** Kapci Base 670

· **Artikelnummer:** 670 ·

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds från Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

· **Användning av ämnet/ blandningen .**

· **Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet**

· **Tillverkare/ Leverantör:**

Jalusier Beläggningar
Industriområdet El-Raswa
Port Said
EGYPTEN

mohamed.khalil@kapci.com

· **Ytterligare information kan erhållas från:** Produktsäkerhetsavdelningen

· **Nödtelefonnummer:** Under normala öppettider: +20 66 3770000

2 Identifiering av faror

· **Klassificering av ämnet eller blandningen ·**

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Flam. Liq. 3 H226

Brandfarlig vätska och ånga.

Hudirritation 2 H315 Orsakar hudirritation.

STOT SE 3 H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

· **Märkningsuppgifter**

· **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt GB CLP-förordningen.

· **Faropiktogram**



GHS02 GHS07

· **Signalord** Varning

· **Riskbestämmande komponenter för etikettering:** N-

Butylacetat ·

Faroangivelser H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H315 Orsakar hudirritation.

H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

· **Skyddsangivelser** P101 Om du

behöver läkarvård, ha produktbehållaren eller etiketten till hands.

(Fortsättning på sidan 2)

Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 28.03.2023

Revision: 2023-03-28

Handelsnamn: Base 670 jalousier

(Fortsättning från sidan 1)

- P102 Förvaras utom räckhåll för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P210 Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P241 Använd explosionssäker [elektrisk/ ventilations-/ belysnings]utrustning.
P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gas/ dimma/ ångor/ spray.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller dusch].
P405 Butiken är inlåst.
P501 Kassera innehållet/ behållaren i enlighet med lokala/ regionala/ nationella/ internationella föreskrifter.

· Andra faror ·

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

· PBT: Ej tillämbart. ·

vPvB: Ej tillämbart.

3 Sammansättning/information om ingredienser

· Kemisk karakterisering: Blandningar ·

Beskrivning: Blandning av nedan angivna ämnen med ofarliga tillsatser.

· Farliga komponenter: CAS:

123-86-4 N-Butylacetat EINECS: 204-658-1	Flam. Liq. 3, H226;	25–50 %
STOT SE 3, H336 Reg.nr.: 01-2119485493	29-0002 CAS: 1330-20-7 Xylen EINECS:	
215-535-7 Flam. Liq. 3, H226; Akut toxicitet		
4, H312; Akut toxicitet 4, H332; Reg.nr.: 01-2119488216-32	Hudirritation 2, H315 01-2119486136-34-XXXX	2,5–10 %

· Ytterligare information: För ordalydelsen av de angivna faroangivelserna, se avsnitt 16.

4 Första hjälpen-åtgärder

· Beskrivning av första hjälpen-

åtgärder · Vid inandning: Tillförsel av friskluft; kontakta läkare vid besvär.

· Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.

· Vid kontakt med ögonen: Skölj med öppna ögon i flera minuter under rinnande vatten.

· Efter förtäring: Om symtomen kvarstår, kontakta läkare.

· Information för läkaren: ·

De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda Andningssvårigheter ·

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som

eventuellt krävs Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

5 Brandbekämpningsåtgärder

· Släckmedel · Lämpliga

släckmedel: CO₂, sand, släckpulver. Använd inte vatten.

· Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle ·

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· Råd till

brandbekämpningspersonal · Skyddsutrustning: Inga särskilda åtgärder krävs.

(Fortsättning på sidan 3)

Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 28.03.2023

Revision: 2023-03-28

Handelsnamn: Base 670 jalusier

(Fortsättning på sidan 2)

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder** Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer borta.
- **Miljöskyddsåtgärder:** Får inte släppas ut i avlopp/ytvatten eller grundvatten.
- **Metoder och material för inneslutning och sanering:** Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Säkerställ tillräcklig ventilation. Spola inte bort med vatten eller vattenhaltiga rengöringsmedel. · **Hänvisning till andra avsnitt.** Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

7 Hantering och förvaring

- **Hantering:**
- **Försiktighetsmått för säker hantering** Säkerställ god ventilation/ utsug på arbetsplatsen. Förhindra bildandet av aerosoler.
- **Information om brand- och explosionsskydd:** Håll antändningskällor borta - Rökning förbjuden. Skydda mot värme. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
- **Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga särskilda krav.
- **Information om förvaring i en gemensam förvaringsanläggning:** Ej obligatorisk.
- **Ytterligare information om lagringsförhållanden:** Förvara behållaren väl tillsluten. Skydda mot värme och direkt solljus.
- **Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

8 Exponeringskontroll/ personligt skydd

- **Ytterligare information om utformning av tekniska anläggningar:** Inga ytterligare uppgifter; se avsnitt 7.
- **Kontrollparametrar**

- **Ingredienser med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:**

123-86-4 N-butylacetat

OEL Korttidsvärde: 966 mg/ m³, 200 ppm
Långtidsvärde: 724 mg/ m³, 150 ppm

1330-20-7 Xylen

OEL Korttidsvärde: 441 mg/ m³, 100 ppm
Långtidsvärde: 220 mg/ m³, 50 ppm
Sk; BMGV

- **Ingredienser med biologiska gränsvärden:**

1330-20-7 Xylen

BMGV 650 mmol/ mol kreatinin
Medium: urin
Provtagningsstid: efter skift
Parameter: metylhippursyra

(Fortsättning på sidan 4)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 28.03.2023

Revision: 2023-03-28

Handelsnamn: Base 670 jalousier

(Fortsättning från sidan 3)

- **Exponeringskontroller**
- **Personlig skyddsutrustning:**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:** Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut.

- **Andningsskydd:**

Vid kortvarig exponering eller låg förorening, använd andningsfilter. Vid intensiv eller längre exponering använd sluten andningsskyddsutrustning.

- **Skydd av händer:**



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara ogenomträngligt och beständigt mot produkten/ ämnet/preparatet.

På grund av saknade tester kan ingen rekommendation om handskmaterialet ges för produkten/ tillredningen/ den kemiska blandningen.

Val av handskmaterial med hänsyn till penetrationstider, diffusionshastigheter och degradering

- **Handskarnas material**

Valet av lämpliga handskar beror inte bara på materialet, utan även på ytterligare kvalitetskriterier. och varierar från tillverkare till tillverkare. Eftersom produkten är en beredning av flera ämnen, Handskmaterialets motståndskraft kan inte beräknas i förväg och måste därför kontrolleras före användning. ansökan.

- **Handskmaterialets penetrationstid**

Den exakta genombrottstiden måste fastställas av tillverkaren av skyddshandskarna och måste observeras.

- **Ögonskydd:**



Tätt förseglade skyddsglasögon

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- **Allmän information**

- **Utseende:**

Form:	Vätska
Färg:	Enligt produktspecifikation
Lukt:	Karaktäristisk
Luktgräns:	Inte bestämd.

pH-värde:	Inte bestämd.
------------------	---------------

- **Förändring i tillstånd**

Smältpunkt/ fryspunkt: Initial	Obestämd.
kokpunkt och kokpunktsintervall: 124 °C	

Flampunkt:	27 °C
-------------------	-------

Brandfarlighet (fast, gasformig):	Brännbar.
--	-----------

Självantändningstemperatur:	370 °C
------------------------------------	--------

Nedbrytningstemperatur:	Inte bestämd.
--------------------------------	---------------

Antändningstemperatur:	Produkten är inte självantändande.
-------------------------------	------------------------------------

Explosiva egenskaper:	Produkten är inte explosiv. Däremot kan explosiv luft/ ångblandningar är möjliga.
------------------------------	---

(Fortsättning på sidan 5)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 28.03.2023

Revision: 2023-03-28

Handelsnamn: Base 670 jalusier

(Fortsättning från sidan 4)

· Explosionsgränser:	
Lägre:	1,1 volymprocent
Övre:	7,5 volymprocent
· Ångtryck vid 20 °C:	10,7 hPa
· Densitet:	Inte bestämd.
· Relativ densitet	Inte bestämd.
· Ångdensitet	Inte bestämd.
· Avdunstningshastighet	Inte bestämd.
· Löslighet i / Blandbarhet med vatten:	Inte blandbar eller svår att blanda.
· Fördelningskoefficient: n-oktanol/ vatten:	Ej fastställd.
· Viskositet:	
Dynamisk:	Inte bestämd.
Kinematisk:	Inte bestämd.
· Lösningsmedelsinnehåll:	
Organiska lösningsmedel:	60,0 %
VOC (EG)	60,00 %
· Fastämnesinnehåll:	40,0 %
· Övrig information	Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

10 Stabilitet och reaktivitet

- **Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning / förhållanden som bör undvikas:** Ingen nedbrytning vid användning enligt specifikationerna.
- **Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

11 Toxikologisk information

- **Information om toxikologiska effekter**
- **Akut toxicitet** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

· LD/LC50-värden relevanta för klassificering:

123-86-4 N-butylacetat

Oral LD50 13 100 mg/ kg (råtta)

Dermal LD50 >5 000 mg/ kg (kanin)

Inhalativ LC50/4 h >21 mg/l (råtta)

- **Primär irriterande effekt:**
- **Hudfrätning/ irritation**
Orsakar hudirritation.
- **Allvarlig ögonskada/ ögonirritation.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Luftvägs- eller hudsensibilisering.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Ytterligare toxikologisk information:**
- **CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)**
- **Mutagenicitet i könsceller.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Cancerframkallande egenskaper** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

(Fortsättning på sidan 6)

Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 28.03.2023

Revision: 2023-03-28

Handelsnamn: Base 670 jalousier

(Fortsättning från sidan 5)

- **STOT – enstaka exponering**
Kan orsaka dåsigheit eller yrsel.
- **STOT-upprepad exponering.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Fara vid aspiration.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

12 Ekologisk information

- **Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Beteende i miljösystem:**
- **Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Ytterligare ekologisk information:**
- **Allmänna anmärkningar:**
Vattenriskklass 2 (tyska föreskrifter) (självbedömning): risk för vattenföroreningar. Får ej tränga in i grundvatten, vattendrag eller avloppssystem.
Fara för dricksvatten om även små mängder läcker ut i marken.
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömning**
- **PBT:** Ej tillämpligt. · **vPvB:**
Ej tillämpligt.
- **Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

13 Avfallshantering

- **Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation**
Får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Produkten får inte komma i avloppet.
- **Ej rengjord förpackning:**
- **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheternas föreskrifter.

14 Transportinformation

- | | |
|---|-----------------------------------|
| · FN-nummer | UN1263 |
| · ADR, IMDG, IATA | |
| · FN:s officiella transportnamn | 1263 FÄRG |
| · ADR | MÅLA |
| · IMDG, IATA | |
| · Transportfaroklass(er) | |
| · ADR, IMDG, IATA | |
|  | |
| · Klass | 3 Brandfarliga vätskor. 3 |
| · Etikett | |
| · Förpackningsgrupp | III |
| · ADR, IMDG, IATA | |
| · Miljöfaror: | Ej tillämpligt. |
| · Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren | Varning: Brandfarliga vätskor. 30 |
| · Faroidentifieringsnummer (Kemler-kod): | |

(Fortsättning på sidan 7)

Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 28.03.2023

Revision: 2023-03-28

Handelsnamn: Base 670 jalusier

(Fortsättning från sidan 6)

· EMS-nummer:	FE,SE____
· Förvaringskategori	En
· Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden. Ej tillämpligt.	
· Transport/ Ytterligare information:	
· ADR	5L
· Begränsade mängder (LQ)	Kod: E1
· Undantagna mängder (EQ)	Maximal nettomängd per innerförpackning: 30 ml Maximal nettomängd per ytterförpackning: 1000 ml 3
· Transportkategori	
· Tunnelbegränsningskod	D/E
· IMDG	
· Begränsade mängder (LQ)	5L
· Undantagna mängder (EQ)	Kod: E1
	Maximal nettomängd per innerförpackning: 30 ml Maximal nettomängd per ytterförpackning: 1000 ml
· FN:s "modellförordning":	A 1263 FÄRG, 3, III

15 Reglerande information

- **Säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter/ lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen**
- **Direktiv 2012/18/ EU**
- Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga av ingredienserna är listade.
- **Seveso kategori P5c** BRANDFARLIGA VÄTSKOR
- Tröskelvärde (ton) för tillämpning av krav på lägre nivå 5 000 t** · **Tröskelvärde (ton) för tillämpning av krav på övre nivå 50 000 t** · **Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

16 Övrig information

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap. Detta utgör dock inte en garanti för specifika produkttegenskaper och upprättar inte ett juridiskt giltigt avtalsförhållande.

- **Relevanta fraser**
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Orsakar hudirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
- **Avdelning som utfärdar säkerhetsdatablad:** Kvalitetssäkrings- och miljöavdelningen
- **Kontakt:** Kemist / Mohamed Khalil
- **Förkortningar och akronymer:**
ADR: Avtal om internationell transport av farligt gods på väg (Europeiskt avtal om Internationell transport av farligt gods på väg)
IMDG: Internationell sjöfartskod för farligt gods
IATA: Internationella flygtransportorganisationen
GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
EINECS: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen
ELINCS: Europeisk lista över anmälda kemiska ämnen
CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society)
VOC: Flyktiga organiska föreningar (USA, EU)
LC50: Dödlig koncentration, 50 procent
LD50: Dödlig dos, 50 procent
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk
vPvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande

(Fortsättning på sidan 8)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 28.03.2023

Revision: 2023-03-28

Handelsnamn: Base 670 Jalusier

(Fortsättning från sidan 7)

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3 Akut toxicitet 4:
Akut toxicitet – Kategori 4 Hudiirritation 2: Frätande/
irriterande på huden – Kategori 2 STOT SE 3: Specifik organotoxicitet
(enstaka exponering) – Kategori 3